




Обратное точение




с
подводом
СОЖ



Страница
40–43



B = Ширина(мм)
T = Полезная глубина (мм)
R = Радиус (мм)
F = Вылет инструмента (мм)



Режущие вставки									Державки							
d _{min}	AKL	B	T	R	Артикул	PG 44	F		D	d	L	L ₁	E _x	Артикул	PG 44	
3,9	15	4	1	0,2	AMS-R-39401002-150.40R	●	1,9		4	12	100	17	2,35	HAMS 1204 R	●	
НОВ	3,9	15	4	1	0,2	AMS-R-39401002-150.40R	●	1,9		4	16	120	17	2,8	HAMS 1604 R	●
	5,9	20	4	2	0,2	AMS-R-59402002-200.60R	●	2,9		6	12	100	22	2,35	HAMS 1206 R	●
	5,9	20	4	2	0,2	AMS-R-59402002-200.60R	●	2,9		6	16	120	22	2,8	HAMS 1606 R	●

Запасные части

Державки	Винт	Уплотнительное кольцо
HAMS 1204 R/L / 1206 R/L	AS0043	KVR12
HAMS 1604 R/L	AS0043	KVR16
HAMS 1606 R/L	AS0044	KVR16

 **ARNO® SpecialDesign |**
Для Вашего индивидуального исполнения см. страницу 39