

Наружняя обработка
External machining
Usinage extérieur

Обработка коротких отверстий сверлом со сменными пластинами
Short hole drill with indexable inserts
Forets à plaquettes amovibles

Раздел 4

Ø 14 mm - Ø 53 mm
Глубина сверления / Drill depth / Profondeur de perçage
2 x D / 3 x D

SHARK-Cut[®] Рассверлив

Раздел 5

Ø 12 mm - Ø 50 mm
Глубина сверления / Drill depth / Profondeur de perçage
2,25 x D

SHARK-Drill^{HP4}

Раздел 3

Ø 14 mm - Ø 44 mm
Глубина сверления / Drill depth / Profondeur de perçage
3 x D

Твердосплавные сверла
Solid carbide drills
Foret hélicoïdal carbure monobloc

Раздел 6

Без подвода СОЖ / without ic / sans ic

Ø 1 mm - Ø 20 mm
Глубина сверления / Drill depth / Profondeur de perçage
3 x D / 5 x D / 7 x D

SHARK-Drill[®]

Раздел 1

Ø 9,5 mm - Ø 114 mm
Глубина сверления / Drill depth / Profondeur de perçage
2 x D - 32 x D

Твердосплавные сверла
Solid carbide drills
Foret hélicoïdal carbure monobloc

Раздел 6

С внутренним подводом СОЖ / with ic / avec ic

Ø 1 mm - Ø 20 mm
Глубина сверления / Drill depth / Profondeur de perçage
3 x D / 5 x D / 8 x D / 10-20 x D

SHARK-Drill²

Раздел 2

Ø 14 mm - Ø 32 mm
Глубина сверления / Drill depth / Profondeur de perçage
3 x D / 5 x D