




Inserts  
Inserti

SA16



							PG 38	
							beschichtet/ coated / rivestito	
Bezeichnung Designation Articolo	EB	H	L	R	χ	AP5020	Neuerung News Novità	
SA16-1502N-S1	1,5	5,5	16	0,2	0°	●	Einstechbreite 1,5 mm Insert width 1.5 mm	
SA16-1501R-S1-15*	1,5	5,5	16	0,1	15°	●	Larghezza taglio 1,5 mm	

Hinweis: Bei linken und rechten Stechplatten muss ggf. das Trägerwerkzeug stirnseitig modifiziert werden.  
Remark: When using left- or right-handed inserts the holder may be needing modification.  
Nota: Con l'utilizzo di inserti sinistri o destri può essere necessario modificare la lama.

\* geschliffene Ausführung  
Ground version  
Versione rettificata

- Hauptanwendung  
Main application  
Applicazione principale
- Nebenanwendung  
Secondary application  
Applicazione secondaria

P	●
M	○
K	○
N	○
S	○
H	

Weitere Informationen und Details zum SA-Stechsystem finden Sie im ARNO® Katalog „Werkzeuge und Schneideinsätze zum Ein- und Abstechen“ Kapitel 1.

For more information about the SA-Grooving and parting system see our ARNO® catalogue “Tools and inserts for parting and grooving” chapter 1.

Per maggiori informazioni relative al sistema ARNO® SA consultare il nostro catalogo ARNO® “Utensili ed Inserti di Troncatura e Scanalatura” Capitolo 1.