



Для высокопроизводительной обработки сталей и чугунов

- С внутренним подводом СОЖ
- Правое направление вращения сверла
- в наличии для диапазона диаметров 14 - 44 мм.
- Надежность конструкции - высокая стабильность процесса
- Высокая подача - большая производительность
- Сверление глухих отверстий с плоским дном (max 3°)
- Возможность сверления пересекающихся отверстий
- Идеальный инструмент для рассверливания
- Применимо при сверлении пакетов

For high performance machining of steel and cast iron

- With through tool coolant
- Right hand cutting
- Available from 14-44mm diameter
- High process security due to strong insert
- High productivity due to high feed rate potential
- Flat bottom surface (max 3°)
- Also for interrupted cutting
- Ideal for drilling out chambers
- Can also be used for stack drilling (centre drilling).

Pour un usinage de haute performance des aciers et des fontes

- Avec arrosage interne
- Coupe à droite
- Disponible dans une plage de diamètres de 14 à 44 mm
- Grande fiabilité d'usinage grâce à une excellente résistance des plaquettes
- Très bon rendement économique grâce à des valeurs d'avance élevées
- Perçage fond plat (max. 3°)
- Egalement adapté pour l'usinage en coupe interrompue
- Idéal pour les évidements
- Peut être utilisé pour l'usinage de tôles empilées (coupe au centre)