

Варианты исполнения
Tool shank options
Choix de l'outil

Исполнение Design Désignation	Тип Type Type	Каналы для подвода СОЖ Through tool coolant Arrosage interne	Диаметр Diameter Diamètre [mm]	Рисунок Picture Photo	Стр. Page Page
3 x D	Твердосплавные сверла <i>Solid carbide drill</i> Foret carbure monobloc	X	1,0 - 20,0		198-199
3 x D	Твердосплавные сверла <i>Solid carbide drill</i> Foret carbure monobloc	✓	1,0 - 20,0		200-201
3 x D	Твердосплавные сверла <i>Solid carbide drill / Foret carbure monobloc pour</i> Для нержавеющей стали / for stainless steel / l'usinage de l'acier inoxydable	✓	3,0 - 20,0		202-203
3 x D	Порошковая быстрорежущая сталь PM-HSS <i>Powder metal drill</i> Foret PM-HSS	X	1,0 - 13,0		204-205
5 x D	Твердосплавные сверла <i>Solid carbide drill</i> Foret carbure monobloc	X	1,0 - 20,0		206-207
5 x D	Твердосплавные сверла <i>Solid carbide drill</i> Foret carbure monobloc	✓	1,0 - 20,0		208-209
5 x D	Твердосплавные сверла <i>Solid carbide drill / Foret carbure monobloc pour</i> Для нержавеющей стали / for stainless steel / l'usinage de l'acier inoxydable	✓	3,0 - 20,0		210-211
5 x D	Твердосплавные сверла <i>Solid carbide drill / Foret carbure monobloc pour</i> Для нержавеющей стали / for hardened steel / l'usinage de l'acier trempé	X	3,0 - 14,0		212-213
7 x D	Порошковая быстрорежущая сталь PM-HSS <i>Powder metal drill</i> Foret PM-HSS	X	2,0 - 13,0		214-215