

Варианты исполнения

Tool shank options

Choix de l'outil

Исполнение Design Désignation	Тип Type Type	Каналы для подвода СОЖ Through tool coolant Arrosage interne	Диаметр Diameter Diamètre [mm]	Рисунок Picture Photo	Стр. Page Pag.
8 x D	Твердосплавные сверла <i>Solid carbide drill</i> Foret carbure monobloc	✓	3,0 - 12,0		216-217
8 x D	Твердосплавные сверла <i>Solid carbide drill / Foret carbure monobloc pour</i> Для нержавеющей стали / for stainless steel / l'usage de l'acier inoxydable	✓	3,0 - 14,0		218-219
10 x D	Твердосплавные сверла <i>Solid carbide drill</i> Foret carbure monobloc	✓	3,0 - 14,0		220
15 x D	Твердосплавные сверла <i>Solid carbide drill</i> Foret carbure monobloc	✓	3,0 - 12,0		221
20 x D	Твердосплавные сверла <i>Solid carbide drill</i> Foret carbure monobloc	✓	3,0 - 12,0		222

Система обозначений

Designation system

Système de désignation

Твердосплавные сверла / Solid carbide drills / Foret carbure Monobloc

SP	C	0090	-	0450	VHM	TiALN
Твердосплавные сверла <i>Solid carbide drills</i> Foret carbure monobloc	С каналами для подачи СОЖ <i>with through tool coolant</i> avec arrosage interne	Диаметр <i>Diameter</i> Profondeur de perçage		Длина рабочей части <i>Drill depth</i> Foret carbure	Режущий материал <i>Cutting material</i> Matière	Покрытие <i>Coating</i> Revêtement
Порошковая быстрорежущая сталь <i>Powder Metal twist drill</i> Foret PM-HSS						