

Твердосплавные сверла
Solid carbide twist drills
Foret carbure monobloc
Короткие
short design
série courte

d_1 = Диаметр рабочей части
 d_1 = Drill diameter
 d_1 = Ø de perçage

d_2 = Диаметр хвостовика
 d_2 = Shank diameter
 d_2 = Ø de la queue

l_1 = Общая длина
 l_1 = Overall length
 l_1 = Longueur totale

l_2 = Длина спирали
 l_2 = Flute length
 l_2 = Longueur taillée

l_3 = Максимальная глубина сверления
 l_3 = Max. drill depth
 l_3 = profondeur de perçage

Примечание ⇨ Также доступно исполнение хвостовика с лыской по DIN 6535HB, срок поставки увеличен на 1 неделю.
Reference ⇨ Also available with flat to DIN 6535HB, approx. 1 week delivery time.
Note ⇨ Disponible en version DIN 6535HB, queue cylindrique avec méplat

Обозначение Designation Désignation	d_1 m7	d_2 h6	l_1	l_2	l_3
SPC0920-0276-VA VHM/TiAlN	9,2	10	89	47	27,6
SPC0930-0279-VA VHM/TiAlN	9,3	10	89	47	27,9
SPC0940-0282-VA VHM/TiAlN	9,4	10	89	47	28,2
SPC0950-0285-VA VHM/TiAlN	9,5	10	89	47	28,5
SPC0960-0288-VA VHM/TiAlN	9,6	10	89	47	28,8
SPC0970-0291-VA VHM/TiAlN	9,7	10	89	47	29,1
SPC0980-0294-VA VHM/TiAlN	9,8	10	89	47	29,4
SPC0990-0297-VA VHM/TiAlN	9,9	10	89	47	29,7
SPC1000-0300-VA VHM/TiAlN	10,0	10	89	47	30,0
SPC1010-0303-VA VHM/TiAlN	10,1	12	102	55	30,3
SPC1020-0306-VA VHM/TiAlN	10,2	12	102	55	30,6
SPC1030-0309-VA VHM/TiAlN	10,3	12	102	55	30,9
SPC1040-0312-VA VHM/TiAlN	10,4	12	102	55	31,2
SPC1050-0315-VA VHM/TiAlN	10,5	12	102	55	31,5
SPC1060-0318-VA VHM/TiAlN	10,6	12	102	55	31,8
SPC1070-0321-VA VHM/TiAlN	10,7	12	102	55	32,1
SPC1080-0324-VA VHM/TiAlN	10,8	12	102	55	32,4
SPC1090-0327-VA VHM/TiAlN	10,9	12	102	55	32,7
SPC1100-0330-VA VHM/TiAlN	11,0	12	102	55	33,0
SPC1110-0333-VA VHM/TiAlN	11,1	12	102	55	33,3
SPC1120-0336-VA VHM/TiAlN	11,2	12	102	55	33,6
SPC1130-0339-VA VHM/TiAlN	11,3	12	102	55	33,9
SPC1140-0342-VA VHM/TiAlN	11,4	12	102	55	34,2
SPC1150-0345-VA VHM/TiAlN	11,5	12	102	55	34,5
SPC1160-0348-VA VHM/TiAlN	11,6	12	102	55	34,8
SPC1170-0351-VA VHM/TiAlN	11,7	12	102	55	35,1
SPC1180-0354-VA VHM/TiAlN	11,8	12	102	55	35,4
SPC1190-0357-VA VHM/TiAlN	11,9	12	102	55	35,7
SPC1200-0360-VA VHM/TiAlN	12,0	12	102	55	36,0
SPC1250-0375-VA VHM/TiAlN	12,5	14	107	60	37,5
SPC1300-0390-VA VHM/TiAlN	13,0	14	107	60	39,0
SPC1350-0405-VA VHM/TiAlN	13,5	14	107	60	40,5
SPC1400-0420-VA VHM/TiAlN	14,0	14	107	60	42,0
SPC1450-0435-VA VHM/TiAlN	14,5	16	115	65	43,5
SPC1500-0450-VA VHM/TiAlN	15,0	16	115	65	45,0
SPC1550-0465-VA VHM/TiAlN	15,5	16	115	65	46,5
SPC1600-0480-VA VHM/TiAlN	16,0	16	115	65	48,0

Обозначение Designation Désignation	d_1 m7	d_2 h6	l_1	l_2	l_3
SPC1650-0495-VA VHM/TiAlN	16,5	18	123	73	49,5
SPC1700-0510-VA VHM/TiAlN	17,0	18	123	73	51,0
SPC1750-0525-VA VHM/TiAlN	17,5	18	123	73	52,5
SPC1800-0540-VA VHM/TiAlN	18,0	18	123	73	54,0
SPC1850-0555-VA VHM/TiAlN	18,5	20	131	79	55,5
SPC1900-0570-VA VHM/TiAlN	19,0	20	131	79	57,0
SPC1950-0585-VA VHM/TiAlN	19,5	20	131	79	58,5
SPC2000-0600-VA VHM/TiAlN	20,0	20	131	79	60,0