

Твердосплавные сверла
Solid carbide twist drills
Foret carbure monobloc
Средняя длина
mid-length design
série standard

d_1 = Диаметр рабочей части
 d_1 = Drill diameter
 d_1 = Ø de perçage

d_2 = Диаметр хвостовика
 d_2 = Shank diameter
 d_2 = Ø de la queue

l_1 = Общая длина
 l_1 = Overall length
 l_1 = Longueur totale

l_2 = Длина спирали
 l_2 = Flute length
 l_2 = Longueur taillée

l_3 = Максимальная глубина сверления
 l_3 = Max. drill depth
 l_3 = profondeur de perçage

Примечание ⇨ Также доступно исполнение хвостовика с лыской по DIN 6535HB, срок поставки увеличен на 1 неделю.
Reference ⇨ Also available with flat to DIN 6535HB, approx. 1 week delivery time.
Note ⇨ Disponible en version DIN 6535HB, queue cylindrique avec méplat

Обозначение Designation Désignation	d_1 m7	d_2 h6	l_1	l_2	l_3
SPC0092-0460-VA VHM/TiAIN	9,2	10	103	61	46,0
SPC0093-0465-VA VHM/TiAIN	9,3	10	103	61	46,5
SPC0094-0470-VA VHM/TiAIN	9,4	10	103	61	47,0
SPC0095-0475-VA VHM/TiAIN	9,5	10	103	61	47,5
SPC0096-0480-VA VHM/TiAIN	9,6	10	103	61	48,0
SPC0097-0485-VA VHM/TiAIN	9,7	10	103	61	48,5
SPC0098-0490-VA VHM/TiAIN	9,8	10	103	61	49,0
SPC0099-0495-VA VHM/TiAIN	9,9	10	103	61	49,5
SPC0100-0500-VA VHM/TiAIN	10,0	10	103	61	50,0
SPC0101-0505-VA VHM/TiAIN	10,1	12	118	71	50,5
SPC0102-0510-VA VHM/TiAIN	10,2	12	118	71	51,0
SPC0103-0515-VA VHM/TiAIN	10,3	12	118	71	51,5
SPC0104-0520-VA VHM/TiAIN	10,4	12	118	71	52,0
SPC0105-0525-VA VHM/TiAIN	10,5	12	118	71	52,5
SPC0106-0530-VA VHM/TiAIN	10,6	12	118	71	53,0
SPC0107-0535-VA VHM/TiAIN	10,7	12	118	71	53,5
SPC0108-0540-VA VHM/TiAIN	10,8	12	118	71	54,0
SPC0109-0545-VA VHM/TiAIN	10,9	12	118	71	54,5
SPC0110-0550-VA VHM/TiAIN	11,0	12	118	71	55,0
SPC0111-0555-VA VHM/TiAIN	11,1	12	118	71	55,5
SPC0112-0560-VA VHM/TiAIN	11,2	12	118	71	56,0
SPC0113-0565-VA VHM/TiAIN	11,3	12	118	71	56,5
SPC0114-0570-VA VHM/TiAIN	11,4	12	118	71	57,0
SPC0115-0575-VA VHM/TiAIN	11,5	12	118	71	57,5
SPC0116-0580-VA VHM/TiAIN	11,6	12	118	71	58,0
SPC0117-0585-VA VHM/TiAIN	11,7	12	118	71	58,5
SPC0118-0590-VA VHM/TiAIN	11,8	12	118	71	59,0
SPC0119-0595-VA VHM/TiAIN	11,9	12	118	71	59,5
SPC0120-0600-VA VHM/TiAIN	12,0	12	118	71	60,0
SPC0125-0625-VA VHM/TiAIN	12,5	14	124	77	62,5
SPC0130-0650-VA VHM/TiAIN	13,0	14	124	77	65,0
SPC0135-0675-VA VHM/TiAIN	13,5	14	124	77	67,5
SPC0140-0700-VA VHM/TiAIN	14,0	14	124	77	70,0
SPC0145-0725-VA VHM/TiAIN	14,5	16	133	83	72,5
SPC0150-0750-VA VHM/TiAIN	15,0	16	133	83	75,0
SPC0155-0775-VA VHM/TiAIN	15,5	16	133	83	77,5

Обозначение Designation Désignation	d_1 m7	d_2 h6	l_1	l_2	l_3
SPC0160-0800-VA VHM/TiAIN	16,0	16	133	83	80,0
SPC0165-0825-VA VHM/TiAIN	16,5	18	143	93	82,5
SPC0170-0850-VA VHM/TiAIN	17,0	18	143	93	85,0
SPC0175-0875-VA VHM/TiAIN	17,5	18	143	93	87,5
SPC0180-0900-VA VHM/TiAIN	18,0	18	143	93	90,0
SPC0185-0925-VA VHM/TiAIN	18,5	20	153	101	92,5
SPC0190-0950-VA VHM/TiAIN	19,0	20	153	101	95,0
SPC0195-0975-VA VHM/TiAIN	19,5	20	153	101	97,5
SPC0200-1000-VA VHM/TiAIN	20,0	20	153	101	100,0