



Твердосплавные сверла Solid carbide twist drills Foret carbure monobloc

Длинные
long design
série longue

d_1 = Диаметр рабочей части
 d_1 = Drill diameter
 d_1 = Ø de perçage

d_2 = Диаметр хвостовика
 d_2 = Shank diameter
 d_2 = Ø de la queue

l_1 = Общая длина
 l_1 = Overall length
 l_1 = Longueur totale

l_2 = Длина спирали
 l_2 = Flute length
 l_2 = Longueur taillée

l_3 = Максимальная глубина сверления
 l_3 = Max. drill depth
 l_3 = profondeur de perçage

Примечание ⇔ Также доступно исполнение хвостовика с лыской по DIN 6535HB, срок поставки увеличен на 1 неделю.
Reference ⇔ Also available with flat to DIN 6535HB, approx. 1 week delivery time.
Note ⇔ Disponible en version DIN 6535HB, queue cylindrique avec méplat

Обозначение Designation Désignation	d_1 m7	d_2 h6	l_1	l_2	l_3
SPC0092-0736-VA VHM/TiAIN	9,2	10	142	95	73,6
SPC0093-0744-VA VHM/TiAIN	9,3	10	142	95	74,4
SPC0094-0752-VA VHM/TiAIN	9,4	10	142	95	75,2
SPC0095-0760-VA VHM/TiAIN	9,5	10	142	95	76,0
SPC0096-0768-VA VHM/TiAIN	9,6	10	142	95	76,8
SPC0097-0776-VA VHM/TiAIN	9,7	10	142	95	77,6
SPC0098-0784-VA VHM/TiAIN	9,8	10	142	95	78,4
SPC0099-0792-VA VHM/TiAIN	9,9	10	142	95	79,2
SPC0100-0800-VA VHM/TiAIN	10,0	10	142	95	80,0
SPC0101-0808-VA VHM/TiAIN	10,1	12	162	114	80,8
SPC0102-0816-VA VHM/TiAIN	10,2	12	162	114	81,6
SPC0103-0824-VA VHM/TiAIN	10,3	12	162	114	82,4
SPC0104-0832-VA VHM/TiAIN	10,4	12	162	114	83,2
SPC0105-0840-VA VHM/TiAIN	10,5	12	162	114	84,0
SPC0106-0848-VA VHM/TiAIN	10,6	12	162	114	84,8
SPC0107-0856-VA VHM/TiAIN	10,7	12	162	114	85,6
SPC0108-0864-VA VHM/TiAIN	10,8	12	162	114	86,4
SPC0109-0872-VA VHM/TiAIN	10,9	12	162	114	87,2
SPC0110-0880-VA VHM/TiAIN	11,0	12	162	114	88,0
SPC0111-0888-VA VHM/TiAIN	11,1	12	162	114	88,8
SPC0112-0896-VA VHM/TiAIN	11,2	12	162	114	89,6
SPC0113-0904-VA VHM/TiAIN	11,3	12	162	114	90,4
SPC0114-0912-VA VHM/TiAIN	11,4	12	162	114	91,2
SPC0115-0920-VA VHM/TiAIN	11,5	12	162	114	92,0
SPC0116-0928-VA VHM/TiAIN	11,6	12	162	114	92,8
SPC0117-0936-VA VHM/TiAIN	11,7	12	162	114	93,6
SPC0118-0944-VA VHM/TiAIN	11,8	12	162	114	94,4
SPC0119-0952-VA VHM/TiAIN	11,9	12	162	114	95,2
SPC0120-0960-VA VHM/TiAIN	12,0	12	162	114	96,0
SPC0125-1000-VA VHM/TiAIN	12,5	14	178	133	100,0
SPC0130-1040-VA VHM/TiAIN	13,0	14	178	133	104,0
SPC0135-1080-VA VHM/TiAIN	13,5	14	178	133	108,0
SPC0140-1120-VA VHM/TiAIN	14,0	14	178	133	112,0