



Teilprofil

Partial profile

Неполный профиль

60°

Außengewinde / External threading / Наружная резьба



Ausführung / Type / Тип

Стандарт


Rechte Ausführung abgebildet / Right-hand execution shown / Показано правостороннее исполнение

Teilung Pitch Шаг	Links Left Левая	Rechts Right Правая	d	r	x	y	Sorten / Grades / Сплавы			Klemmhalter Tool holder Державка			
							beschichtet coated с покрытием			unbeschichtet uncoated без покрытия		AL100	AM7C
11	0,5-1,5	48-16						●	●	●	●		
11	0,5-1,5	48-16	11EL-T-A60	6,35	0,05	0,8	0,9	●	●	●	●	●	NL...-2
16	0,5-1,5	48-16						●	●	●	●	●	AL...-3
16	0,5-1,5	48-16	16EL-T-A60	9,525	0,05	0,8	0,9	●	●	●	●	●	AL...-3
16	1,75-3,0	14-8						●	●	●	●	●	AL...-3
16	1,75-3,0	14-8	16ER-T-G60	9,525	0,27	1,2	1,7	●	●	●	●	●	AL...-3
16	1,75-3,0	14-8	16EL-T-G60	9,525	0,27	1,2	1,7	●	●	●	●	●	AL...-3
16	0,5-3,0	48-8						●	●	●	●	●	AL...-3
16	0,5-3,0	48-8	16ER-T-AG60	9,525	0,08	1,2	1,7	●	●	●	●	●	AL...-3
16	0,5-3,0	48-8	16EL-T-AG60	9,525	0,08	1,2	1,7	●	●	●	●	●	AL...-3
16	0,5-1,5	48-16						●	●	●	●	●	AL...-3
16	0,5-1,5	48-16	16ER-T-A60-SB	9,525	0,05	0,6	0,8	●	●	●	●	●	AL...-3
16	1,75-3,0	14-8						●	●	●	●	●	AL...-3
16	1,75-3,0	14-8	16ER-T-G60-SB	9,525	0,27	1,1	1,5	●	●	●	●	●	AL...-3
16	0,5-3,0	48-8						●	●	●	●	●	AL...-3
16	0,5-3,0	48-8	16ER-T-AG60-SB	9,525	0,08	0,9	1,5	●	●	●	●	●	AL...-3

P	●	○		
M	●	●	●	
K	○	○		● ●
N				● ●
S	○			
H				

● Hauptanwendung
Main application
Основное применение

○ Nebenanwendung
Secondary application
Вторичное применение



Ausführung / Type / Тип:

U

Teilung Pitch Шаг	Links / Rechts Left / Right Левая / Правая	d	r	x	y	Sorten / Grades / Сплавы			Klemmhalter Tool holder Державка	
						beschichtet coated с покрытием		unbeschichtet uncoated без покрытия		
22	5,5-8,0 4,5-3,25	22UEI-T-U60	12,7	0,30	0,6	11,0	●	●	●	AL...-4U
27	6,5-9,0 4,0-2,75	27UEI-T-U60	15,88	0,37	1,0	13,7		●	●	AL...-5U

P	●	○		
M	●	●		
K	○			● ●
N				● ●
S	○			
H				

● Hauptanwendung
Main application
Основное применение

○ Nebenanwendung
Secondary application
Вторичное применение

5