



Teilprofil

Partial profile

Неполный профиль

60°

Innengewinde / Internal threading / Внутренняя резьба



Ausführung / Type / Тип:

Стандарт


Rechte Ausführung abgebildet / Right-hand execution shown / Показано правостороннее исполнение

Teilung Pitch Шар	Links Left Левая	Rechts Right Правая	d	r	x	y	Sorten / Grades / Сплавы			AK20	Klemmhalter Tool holder Державка	
							beschichtet coated с покрытием					unbeschichtet uncoated без покрытия
[mm] [ниток/дюйм]							AL100	AM7C	AM15C			
11	0,5-1,5	48-16					●	●	●	●	NVR..-2	
11	0,5-1,5	48-16	11IL-T-A60	6,35	0,05	0,8	0,9	●	●	●	●	NVR..-2
16	0,5-1,5	48-16										
16	0,5-1,5	48-16	16IR-T-A60	9,525	0,05	0,8	0,9	●	●	●	●	AVR..-3
16	1,75-3,0	14-8										
16	1,75-3,0	14-8	16IR-T-G60	9,525	0,16	1,2	1,7	●	●	●	●	AVR..-3
16	1,75-3,0	14-8	16IL-T-G60	9,525	0,16	1,2	1,7	●	●	●	●	AVR..-3
16	0,5-3,0	48-8										
16	0,5-3,0	48-8	16IR-T-AG60	9,525	0,05	1,2	1,7	●	●	●	●	AVR..-3
16	0,5-3,0	48-8	16IL-T-AG60	9,525	0,05	1,2	1,7	●	●	●	●	AVR..-3
16	0,5-1,5	48-16										
16	0,5-1,5	48-16	16IR-T-A60-SB	9,525	0,05	0,6	0,8	●				AVR..-3
16	1,75-3,0	14-8										
16	1,75-3,0	14-8	16IR-T-G60-SB	9,525	0,16	1,0	1,5	●				AVR..-3
16	0,5-3,0	48-8										
16	0,5-3,0	48-8	16IR-T-AG60-SB	9,525	0,05	0,9	1,5	●				AVR..-3
22	3,5-5,0	7-5										
22	3,5-5,0	7-5	22IR-T-N60	12,7	0,30	1,7	2,5	●	●	●	●	AVR..-4
22	3,5-5,0	7-5	22IL-T-N60	12,7	0,30	1,7	2,5	●	●	●	●	AVR..-4
27	5,5-6,0	4,5-4										
27	5,5-6,0	4,5-4	27IR-T-Q60	15,88	0,30	1,8	2,7	●		●	●	AVR..-5
27	5,5-6,0	4,5-4	27IL-T-Q60	15,88	0,30	1,8	2,7	●		●	●	AVR..-5

P	●	○	
M	●	●	●
K	○	○	●
N			●
S	○		
H			

● Hauptanwendung
Main application
Основное применение

○ Nebenanwendung
Secondary application
Вторичное применение



Ausführung / Type / Тип:

U

Teilung Pitch Шар	Links / Rechts Left / Right Левая / Правая	d	r	x	y	Sorten / Grades / Сплавы			Klemmhalter Tool holder Державка		
						beschichtet coated с покрытием		unbeschichtet uncoated без покрытия			
[mm] [ниток/дюйм]						AL100	AM15C	AK20			
22	5,5-8,0	4,5-3,25	22UEI-T-U60	12,7	0,30	0,6	11,0	●	●	●	AVR..-4U
27	6,5-9,0	4-2,75	27UEI-T-U60	15,88	0,37	1,0	13,7		●	●	AVR..-5U

P	●	○	
M	●	●	●
K	○		●
N			●
S	○		
H			

● Hauptanwendung
Main application
Основное применение

○ Nebenanwendung
Secondary application
Вторичное применение