



Konisches Rohrgewinde

Tapered pipe thread

Коническая трубная резьба

BSPT

Innengewinde / Internal threading / Внутренняя резьба



Ausführung / Type / Тип:
Стандарт



Rechte Ausführung abgebildet / Right-hand execution shown / Показано правостороннее исполнение

| Teilung Pitch Шаг | Links Left Левая | Rechts Right Правая | d | h _{min} | x | y | Sorten / Grades / Сплавы | | | Klemmhalter Tool holder Державка | | | |
|-------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|------|-----|--------------------------------------|------|-------|-------------------------------------------|---|------|---------|
| | | | | | | | beschichtet coated с покрытием | | | unbeschichtet uncoated без покрытия | | AK20 | AK20P |
| [ниток/дюйм] | | | | | | | AL100 | AM7C | AM15C | | | | |
| 11 | 19 | | 11IR-V-BSPT19 | 6,35 | 0,86 | 0,8 | 0,9 | ● | ● | ● | | ● | NVR..-2 |
| 11 | 14 | | 11IR-V-BSPT14 | 6,35 | 1,16 | 0,9 | 1,0 | ● | ● | ● | | ● | NVR..-2 |
| 11 | 14 | | 11IL-V-BSPT14 | 6,35 | 1,16 | 0,9 | 1,0 | | ● | | | | NVR..-2 |
| 16 | 28 | | 16IR-V-BSPT28 | 9,525 | 0,58 | 0,6 | 0,6 | ● | | ● | | | AVR..-3 |
| 16 | 19 | | 16IR-V-BSPT19 | 9,525 | 0,86 | 0,8 | 0,9 | ● | | ● | | | AVR..-3 |
| 16 | 14 | | 16IR-V-BSPT14 | 9,525 | 1,16 | 1,0 | 1,2 | ● | ● | ● | ● | | AVR..-3 |
| 16 | 14 | | 16IL-V-BSPT14 | 9,525 | 1,16 | 1,0 | 1,2 | ● | | | | | AVR..-3 |
| 16 | 11 | | 16IR-V-BSPT11 | 9,525 | 1,48 | 1,1 | 1,5 | ● | ● | ● | ● | | AVR..-3 |
| 16 | 11 | | 16IL-V-BSPT11 | 9,525 | 1,48 | 1,1 | 1,5 | ● | | | | | AVR..-3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| P | ● | ○ | | |
| M | ● | ● | | |
| K | ○ | ○ | | |
| N | | | ● | ● |
| S | ○ | | | |
| H | | | | |

● Hauptanwendung
Main application
Основное применение

○ Nebenanwendung
Secondary application
Вторичное применение



Ausführung / Type / Тип:
MINI 3

Rechte Ausführung abgebildet / Right-hand execution shown / Показано правостороннее исполнение

| Teilung Pitch Шаг | Rechts Right Правая | d | h _{min} | y | f | Min Bohr ø min Drill ø Мин. ø отв. | Sorten / Grades / Сплавы | | | Klemmhalter Tool holder Державка | | |
|-------------------------|---------------------------|---|----------------------|---|------|------------------------------------------|--------------------------|-------|---------|----------------------------------------|---|----------------|
| | | | | | | | AL100 | AM15C | HSS-TIN | | | |
| [ниток/дюйм] | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 28 | | 4KIR-V-BSPT28 | 4 | 0,58 | 0,6 | 3,6 | 6,25 | ● | | | ...NVR.5-4.0K* |
| 10 | 28 | | 6IR-V-BSPT28 | 6 | 0,58 | 0,6 | 4,7 | 9,60 | | ● | | ...NVR1..6.0* |
| 10 | 19 | | 6IR-V-BSPT19 | 6 | 0,86 | 0,9 | 5,0 | 9,90 | | ● | ● | ...NVR1..6.0* |
| 10 | 14 | | 6IR-V-BSPT14 | 6 | 1,16 | 1,2 | 5,3 | 10,00 | | | ● | ...NVR1..6.0* |

*Grundhalter finden Sie auf Seite 344.
Please see page 344 for holder.
Державки см. на стр. 344.

| | | | |
|---|---|---|---|
| P | ● | ○ | ● |
| M | ● | ● | ○ |
| K | ○ | | |
| N | | | |
| S | ○ | | ○ |
| H | | | |

● Hauptanwendung
Main application
Основное применение

○ Nebenanwendung
Secondary application
Вторичное применение

5