



Kegeliges Feinrohrgewinde

Tapered fine Pitch pipe thread

Коническая трубная резьба с мелким шагом

NPTF

Außengewinde / External threading / Наружная резьба



Ausführung / Type / Тип:

Стандарт

Rechte Ausführung abgebildet / Right-hand execution shown / Показано правостороннее исполнение

Teilung Pitch Шаг	Links Left Левая	Rechts Right Правая	d	h _{min}	x	y	Sorten / Grades / Сплавы			Klemmhalter Tool holder Державка	
							beschichtet coated с покрытием				unbe- schichtet uncoated без покрытия
[нитек/дюйм]							AL100	AM7C	AM15C	AK20	
11	27		11ER-V-NPTF27	6,35	0,64	0,7	0,8	●		●	NL...-2
11	18		11ER-V-NPTF18	6,35	1,00	0,8	1,0	●			NL...-2
16	27		16ER-V-NPTF27	9,525	0,64	0,7	0,8	●	●	●	AL...-3
16	18		16ER-V-NPTF18	9,525	1,00	0,8	1,0	●	●	●	AL...-3
16	18	16EL-V-NPTF18		9,525	1,00	0,8	1,0	●			AL...-3
16	14		16ER-V-NPTF14	9,525	1,35	0,9	1,2	●	●	●	AL...-3
16	11,5		16ER-V-NPTF11,5	9,525	1,63	1,1	1,5	●	●	●	AL...-3
16	8		16ER-V-NPTF8	9,525	2,38	1,3	1,8	●		●	AL...-3

P	●		○	
M	●	●	●	
K	○	○		●
N				●
S	○			
H				

- **Hauptanwendung**
Main application
Основное применение
- **Nebenanwendung**
Secondary application
Вторичное применение