



Rundgewinde

Round thread

Круглая резьба

DIN 405

Innengewinde / Internal threading / Внутренняя резьба



Ausführung / Type / Тип:

Стандарт

Rechte Ausführung abgebildet / Right-hand execution shown / Показано правостороннее исполнение

Teilung Pitch Шаг [нитек/дюйм]	Links Left Левая	Rechts Right Правая	d	h _{min}	x	y	Sorten / Grades / Сплавы			Klemmhalter Tool holder Державка		
							beschichtet coated с покрытием			unbeschichtet uncoated без покрытия		
							AL100	AM7C	AM15C	AK20		
16	10		161R-V-RD405/10	9,525	1,27	1,1	1,2	●	●	●	●	AVR...3
16	10	161L-V-RD405/10	161R-V-RD405/10	9,525	1,27	1,1	1,2	●	●	●	●	AVR...3
16	8		161R-V-RD405/8	9,525	1,59	1,4	1,4	●	●	●	●	AVR...3
16	8	161L-V-RD405/8	161R-V-RD405/8	9,525	1,59	1,4	1,4	●	●	●	●	AVR...3
16	6		161R-V-RD405/6	9,525	2,12	1,4	1,5	●	●	●	●	AVR...3
16	6	161L-V-RD405/6	161R-V-RD405/6	9,525	2,12	1,4	1,5	●	●	●	●	AVR...3
22	6		221R-V-RD405/6	12,7	2,12	1,5	1,7	●	●	●	●	AVR...4
22	6	221L-V-RD405/6	221R-V-RD405/6	12,7	2,12	1,5	1,7	●	●	●	●	AVR...4
22	4		221R-V-RD405/4	12,7	3,18	2,2	2,3	●	●	●	●	AVR...4
22	4	221L-V-RD405/4	221R-V-RD405/4	12,7	3,18	2,2	2,3	●	●	●	●	AVR...4
27	4		271R-V-RD405/4	15,88	3,18	2,2	2,3	●	●	●	●	AVR...5

P	●	○	
M	●	●	●
K	○	○	
N			
S	○		
H			

- Hauptanwendung
Main application
Основное применение
- Nebenanwendung
Secondary application
Вторичное применение