



Amerikanisches Trapezgewinde

American trapezoidal thread

Американская трапецеидальная резьба

ACME

Innengewinde / Internal threading / Внутренняя резьба



Ausführung / Type / Тип:

Стандарт

Rechte Ausführung abgebildet / Right-hand execution shown / Показано правостороннее исполнение

Teilung Pitch Шар	Links Left Левая	Rechts Right Правая	d	h _{min}	x	y	Sorten / Grades / Сплавы			AK20	Klemmhalter Tool holder Державка
							beschichtet coated с покрытием				
[ниток/дюйм]							AL100	AM7C	AM15C		
11	16		11IR-V-ACME16	6,35	0,92	0,9			●	●	NVR..-2
16	16		16IR-V-ACME16	9,525	0,92	1,0	●	●	●	●	AVR..-3
16	14		16IR-V-ACME14	9,525	1,03	1,1	●		●	●	AVR..-3
16	14	16IL-V-ACME14		9,525	1,03	1,1			●	●	AVR..-3
16	12		16IR-V-ACME12	9,525	1,19	1,2	●		●	●	AVR..-3
16	12	16IL-V-ACME12		9,525	1,19	1,2	●		●	●	AVR..-3
16	10		16IR-V-ACME10	9,525	1,52	1,2	●	●	●	●	AVR..-3
16	10	16IL-V-ACME10		9,525	1,52	1,2	●		●	●	AVR..-3
16	8		16IR-V-ACME8	9,525	1,84	1,4	●	●	●	●	AVR..-3
16	8	16IL-V-ACME8		9,525	1,84	1,4	●		●	●	AVR..-3
16	6		16IR-V-ACME6	9,525	2,37	1,7	●		●	●	AVR..-3
22	6		22IR-V-ACME6	12,7	2,37	1,8	●		●	●	AVR..-4
22	6	22IL-V-ACME6		12,7	2,37	1,8	●		●	●	AVR..-4
22	5		22IR-V-ACME5	12,7	2,79	2,0	●	●	●	●	AVR..-4
22	5	22IL-V-ACME5		12,7	2,79	2,0	●	●	●	●	AVR..-4
27	4		27IR-V-ACME4	15,88	3,43	2,3	●	●	●	●	AVR..-5
27	4	27IL-V-ACME4		15,88	3,43	2,3	●	●	●	●	AVR..-5

	AL100	AM7C	AM15C	AK20
P	●		○	
M	●	●	●	
K	○	○		●
N				●
S	○			
H				

● Hauptanwendung
Main application
Основное применение

○ Nebenanwendung
Secondary application
Вторичное применение