



Amerikanisches abgeflachtes Trapezgewinde

American flat trapezoidal thread

Американская трапецеидальная низкопрофильная резьба

Stub ACME

Innengewinde / Internal threading / Внутренняя резьба



Ausführung / Type / Тип:

Стандарт


Rechte Ausführung abgebildet / Right-hand execution shown / Показано правостороннее исполнение

								Sorten / Grades / Сплавы						
	Teilung	Links	Rechts	d	h _{min}	x	y	beschichtet coated с покрытием			unbe- schichtet uncoated без покрытия	Klemmhalter Tool holder Державка		
	Pitch Шаг	Left Левая	Right Правая					AL100	AM7C	AM15C			AK20	
[нитек/дюйм]														
11	16		11IR-V-STACME16	6,35	0,60	1,0	1,0			●		NVR...-2		
16	16		16IR-V-STACME16	9,525	0,60	1,0	1,0	●	●	●	●	AVR...-3		
16	14		16IR-V-STACME14	9,525	0,67	1,1	1,1	●		●		AVR...-3		
16	12		16IR-V-STACME12	9,525	0,76	1,1	1,2	●	●	●	●	AVR...-3		
16	12	16IL-V-STACME12		9,525	0,76	1,1	1,2	●		●		AVR...-3		
16	10		16IR-V-STACME10	9,525	1,02	1,2	1,3	●	●	●	●	AVR...-3		
16	10	16IL-V-STACME10		9,525	1,02	1,2	1,3				●	AVR...-3		
16	8		16IR-V-STACME8	9,525	1,21	1,4	1,5	●	●		●	AVR...-3		
16	8	16IL-V-STACME8		9,525	1,21	1,4	1,5	●				AVR...-3		
16	6		16IR-V-STACME6	9,525	1,52	1,7	1,8	●	●	●	●	AVR...-3		
16	6	16IL-V-STACME6		9,525	1,52	1,7	1,8				●	AVR...-3		
22	6	22IL-V-STACME6		12,7	1,52	1,7	1,8	●				AVR...-4		
22	5		22IR-V-STACME5	12,7	1,78	2,1	2,3	●	●	●		AVR...-4		
22	4		22IR-V-STACME4	12,7	2,16	2,3	2,3	●		●		AVR...-4		
22	4	22IL-V-STACME4		12,7	2,16	2,3	2,3	●				AVR...-4		
27	4		27IR-V-STACME4	15,88	2,16	2,3	2,4	●	●	●	●	AVR...-5		
27	3		27IR-V-STACME3	15,88	2,79	2,9	2,9	●			●	AVR...-5		
27	3	27IL-V-STACME3		15,88	2,79	2,9	2,9	●		●		AVR...-5		

P	●	○	
M	●	●	●
K	○	○	
N			
S	○		
H			

● Hauptanwendung
Main application
Основное применение

○ Nebenanwendung
Secondary application
Вторичное применение



Ausführung / Type / Тип:

U

	Teilung Pitch Шаг	Links / Rechts Left / Right Левая / Правая	d	h _{min}	x	y	Sorten / Grades / Сплавы		AK20	Klemmhalter Tool holder Державка
							beschichtet coated с покрытием	AL100	unbe- schichtet uncoated без покрытия	
	[нитек/дюйм]									
22	4	22UIN-V-STACME4	12,7	2,16	2,5	11,0	●			AVR...-4U
22	3	22UIN-V-STACME3	12,7	2,79	3,3	11,0			●	AVR...-4U

P	●	
M	●	
K	○	●
N		●
S	○	
H		

● Hauptanwendung
Main application
Основное применение

○ Nebenanwendung
Secondary application
Вторичное применение