



Luftfahrtgewinde

Aerospace thread

Резьба для аэрокосмической промышленности

UNJ

Außengewinde / External threading / Наружная резьба



Ausführung / Type / Тип:

Стандарт

Rechte Ausführung abgebildet / Right-hand execution shown / Показано правостороннее исполнение

								Sorten / Grades / Сплавы						
	Teilung Pitch Шар	Links Left Левая	Rechts Right Правая	d	h _{min}	x	y	beschichtet coated с покрытием			unbe- schichtet uncoated без покрытия	Klemhalter Tool holder Державка		
								AL100	AM7C	AM15C				
[ниток/дюйм]														
11	48		11ER-V-UNJ48	6,35	0,31	0,6	0,5			●		NL...-2		
11	44		11ER-V-UNJ44	6,35	0,33	0,6	0,6					NL...-2		
11	40		11ER-V-UNJ40	6,35	0,37	0,6	0,6			●		NL...-2		
11	36		11ER-V-UNJ36	6,35	0,41	0,6	0,6					NL...-2		
11	32		11ER-V-UNJ32	6,35	0,46	0,6	0,7	●		●		NL...-2		
11	28		11ER-V-UNJ28	6,35	0,52	0,7	0,7	●		●		NL...-2		
11	28	11EL-V-UNJ28		6,35	0,52	0,7	0,7	●				NL...-2		
11	24		11ER-V-UNJ24	6,35	0,61	0,7	0,8	●		●		NL...-2		
11	24	11EL-V-UNJ24		6,35	0,61	0,7	0,8	●				NL...-2		
11	20		11ER-V-UNJ20	6,35	0,73	0,8	0,9			●		NL...-2		
11	18		11ER-V-UNJ18	6,35	0,81	0,8	1,0			●		NL...-2		
11	18	11EL-V-UNJ18		6,35	0,81	0,8	1,0	●				NL...-2		
11	16		11ER-V-UNJ16	6,35	0,92	0,9	1,1			●		NL...-2		
11	16	11EL-V-UNJ16		6,35	0,92	0,9	1,1	●				NL...-2		
11	14		11ER-V-UNJ14	6,35	1,05	1,0	1,2	●				NL...-2		
16	48		16ER-V-UNJ48	9,525	0,31	0,6	0,5					AL...-3		
16	44		16ER-V-UNJ44	9,525	0,33	0,6	0,6			●		AL...-3		
16	40		16ER-V-UNJ40	9,525	0,37	0,6	0,6	●		●	●	AL...-3		
16	40	16EL-V-UNJ40		9,525	0,37	0,6	0,6	●				AL...-3		
16	36		16ER-V-UNJ36	9,525	0,41	0,6	0,6		●	●		AL...-3		
16	32		16ER-V-UNJ32	9,525	0,46	0,6	0,7	●	●	●	●	AL...-3		
16	32	16EL-V-UNJ32		9,525	0,46	0,6	0,7			●		AL...-3		
16	28		16ER-V-UNJ28	9,525	0,52	0,7	0,7	●	●	●	●	AL...-3		
16	28	16EL-V-UNJ28		9,525	0,52	0,7	0,7		●			AL...-3		
16	24		16ER-V-UNJ24	9,525	0,61	0,7	0,8	●	●	●	●	AL...-3		
16	24	16EL-V-UNJ24		9,525	0,61	0,7	0,8	●		●	●	AL...-3		
16	20		16ER-V-UNJ20	9,525	0,73	0,8	0,9	●	●	●	●	AL...-3		
16	20	16EL-V-UNJ20		9,525	0,73	0,8	0,9	●		●	●	AL...-3		
16	18		16ER-V-UNJ18	9,525	0,81	0,8	1,0	●	●	●	●	AL...-3		
16	18	16EL-V-UNJ18		9,525	0,81	0,8	1,0	●	●		●	AL...-3		
16	16		16ER-V-UNJ16	9,525	0,92	0,9	1,1	●	●	●	●	AL...-3		
16	16	16EL-V-UNJ16		9,525	0,92	0,9	1,1		●	●	●	AL...-3		
16	14		16ER-V-UNJ14	9,525	1,05	1,0	1,2	●	●	●	●	AL...-3		
16	13		16ER-V-UNJ13	9,525	1,13	1,0	1,3		●	●	●	AL...-3		
16	12		16ER-V-UNJ12	9,525	1,22	1,1	1,3	●	●	●	●	AL...-3		
16	12	16EL-V-UNJ12		9,525	1,22	1,1	1,3			●	●	AL...-3		
16	11		16ER-V-UNJ11	9,525	1,33	1,2	1,5			●	●	AL...-3		
16	11	16EL-V-UNJ11		9,525	1,33	1,2	1,5	●		●		AL...-3		
16	10		16ER-V-UNJ10	9,525	1,47	1,2	1,5	●		●		AL...-3		
16	10	16EL-V-UNJ10		9,525	1,47	1,2	1,5		●			AL...-3		
16	9		16ER-V-UNJ9	9,525	1,63	1,3	1,7			●		AL...-3		
16	8		16ER-V-UNJ8	9,525	1,83	1,2	1,6	●	●	●	●	AL...-3		
22	7		22ER-V-UNJ7	12,7	2,09	1,7	2,3	●				AL...-4		
22	5	22EL-V-UNJ5		12,7	2,93	1,8	2,5			●		AL...-4		
27	4		27ER-V-UNJ4	15,88	3,67	2,2	3,1	●				AL...-5		

P	●	○	
M	●	●	●
K	○	○	
N			
S	○		
H			

● Hauptanwendung
Main application
Основное применение

○ Nebenanwendung
Secondary application
Вторичное применение