



Metrisches Sägewinde (DIN 513)

Buttress thread

Упорная резьба

SAGE

Innengewinde / Internal threading / Внутренняя резьба



Ausführung / Type / Тип:


Стандарт

Rechte Ausführung abgebildet / Right-hand execution shown / Показано правостороннее исполнение

Sorten / Grades / Сплавы													
	Teilung Pitch Шаг	Links Left Левая	Rechts Right Правая	d	h _{min}	x	y	beschichtet coated с покрытием			unbeschichtet uncoated без покрытия		Klemmhalter Tool holder Державка
								AL100	AM7C	AM15C	AK20	AK20P	
	[mm]												
16	2,0		16IR-V-SAGE2,0	9,525	1,50	1,5	2,2	●	●	●	●		AVR...-3
16	2,0	16IL-V-SAGE2,0		9,525	1,50	1,5	2,2	●					AVR...-3
22	3,0		22IR-V-SAGE3,0	12,7	2,25	1,7	2,9	●		●	●		AVR...-4
22	3,0	22IL-V-SAGE3,0		12,7	2,25	1,7	2,9	●		●	●		AVR...-4
22	4,0		22IR-V-SAGE4,0	12,7	3,09	2,03	3,25	●		●			AVR...-4
22	4,0	22IL-V-SAGE4,0		12,7	3,09	2,03	3,25			●			AVR...-4
27	4,0		27IR-V-SAGE4,0	15,88	3,09	2,1	3,2	●	●	●	●	●	AVR...-5
27	4,0	27IL-V-SAGE4,0		15,88	3,09	2,1	3,2	●	●	●	●	●	AVR...-5

P	●		○	
M	●	●	●	
K	○	○		
N				
S	○			
H				

- Hauptanwendung
Main application
Основное применение
- Nebenanwendung
Secondary application
Вторичное применение



Ausführung / Type / Тип:

U

Sorten / Grades / Сплавы												
	Teilung	Links	Rechts	d	h _{min}	x	y	beschichtet coated с покрытием		unbeschichtet uncoated без покрытия		Klemmhalter Tool holder Державка
	Pitch Шаг	Left Левая	Right Правая					AL100	AM15C	AK20	AK20P	
	[mm]											
22	5,0		22UIR-V-SAGE5,0	12,7	3,76	1,8	10,3	●	●	●		AVR..-4U
22	5,0	22UIL-V-SAGE5,0		12,7	3,76	1,8	10,3		●			AVR..-4U
22	6,0		22UIR-V-SAGE6,0	12,7	4,54	1,9	10,15	●	●		●	AVR..-4U

P	●		○	
M	●	●	●	
K	○			
N				
S	○			
H				

- Hauptanwendung
Main application
Основное применение
- Nebenanwendung
Secondary application
Вторичное применение