



Stahlpanzerrohrgewinde (DIN 40430)

PG tread

Панцирная трубная резьба PG

PG

Außengewinde / External threading / Наружная резьба



Ausführung / Type / Тип:
Стандарт

Rechte Ausführung abgebildet / Right-hand execution shown / Показано правостороннее исполнение

Sorten / Grades / Сплавы													
	Teilung	Links	Rechts	d	h _{min}	x	y	beschichtet coated с покрытием			unbeschichtet uncoated без покрытия		Klemmhalter Tool holder Державка
	Pitch	Left	Right					AL100	AM7C	AM15C	AK20	AK20P	
	Шаг	Левая	Правая										
[нити/дюйм]													
16	20		16ER-V-PG20	9,525	0,61	0,8	0,9	●	●	●	●		AL...-3
16	18		16ER-V-PG18	9,525	0,67	0,8	1,0	●	●	●	●		AL...-3
16	18	16EL-V-PG18		9,525	0,67	0,8	1,0			●			AL...-3
16	16		16ER-V-PG16	9,525	0,76	0,9	1,1	●	●	●	●	●	AL...-3
16	16	16EL-V-PG16		9,525	0,76	0,9	1,1	●		●			AL...-3

P	●		○	
M	●	●	●	
K	○	○		
N				
S	○			
H				

● Hauptanwendung
Main application
Основное применение

○ Nebenanwendung
Secondary application
Вторичное применение