



Stahlpanzerrohrgewinde (DIN 40430)

PG tread

Панцирная трубная резьба PG

PG

Innengewinde / Internal threading / Внутренняя резьба




Ausführung / Type / Тип:

Стандарт

Rechte Ausführung abgebildet / Right-hand execution shown / Показано правостороннее исполнение

								Sorten / Grades / Сплавы				
	Teilung Pitch Шаг	Links Left Левая	Rechts Right Правая	d	h _{min}	x	y	beschichtet coated с покрытием			unbe- schichtet uncoated без покрытия	Klemmhalter Tool holder Державка
								AL100	AM7C	AM15C		
[нити/дюйм]												
16	20		16IR-V-PG20	9,525	0,64	0,8	0,9	●	●	●		AVR...-3
16	20	16IL-V-PG20		9,525	0,64	0,8	0,9		●			AVR...-3
16	18		16IR-V-PG18	9,525	0,67	0,8	1,0	●	●	●	●	AVR...-3
16	18	16IL-V-PG18		9,525	0,67	0,8	1,0	●	●			AVR...-3
16	16		16IR-V-PG16	9,525	0,76	0,8	1,1	●	●	●	●	AVR...-3
16	16	16IL-V-PG16		9,525	0,76	0,8	1,1	●	●			AVR...-3
								P	●		○	● Hauptanwendung Main application Основное применение
								M	●	●	●	
								K	○	○		○ Nebenanwendung Secondary application Вторичное применение
								N				
								S	○			
								H				



Ausführung / Type / Тип:

MINI 3

Rechte Ausführung abgebildet / Right-hand execution shown / Показано правостороннее исполнение

							Sorten / Grades / Сплавы				
	Teilung Pitch Шар	Rechts Right Правая	d	h _{min}	y	f	Min Bohr ø min Drill ø Мин. ø отв.	AL100	AM15C	HSS-TiN	Klemmhalter Tool holder Державка
[нити/дюйм]											
10	20	6IR-V-PG20	6	0,61	0,8	5,3	10,0	●	●	●	...NVR1...-6.0*
10	18	6IR-V-PG18	6	0,67	0,9	5,3	10,0		●	●	...NVR1...-6.0*

***Grundhalter finden Sie auf Seite 344.**
Please see page 344 for holder.
Державки см. на стр. 344.

P	●	○	●
M	●	●	○
K	○		
N			
S	○		○
H			

● **Hauptanwendung**
Main application
Основное применение

○ **Nebenanwendung**
Secondary application
Вторичное применение

*Grundhalter finden Sie auf Seite 344.
Please see page 344 for holder.
Державки см. на стр. 344.